



Grupa katalogowa: OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

LUGCLASSIC ECO LB LED



Kod	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
300061.00002	4500	3700	4000	>80	33	37	595 595 60	3,8
300061.00022	4500	3700	3000	>80	33	37	595 595 60	3,8
300061.00001	3150	2600	4000	>80	22	24	595 595 60	3,8
300061.00021	3150	2600	3000	>80	22	24	595 595 60	3,8
300061.00012	4500	3700	4000	>80	33	37	620 620 60	3,8
300061.00032	4500	3700	3000	>80	33	37	620 620 60	3,8
300061.00011	3150	2600	4000	>80	22	24	620 620 60	3,8
300061.00031	3150	2600	3000	>80	22	24	620 620 60	3,8

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: oświetlenie biur, ciągów komunikacyjnych, sal konferencyjnych, korytarzy

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak


DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**Raster / klosz:** klosz z pleksy opalowej (PLX)

Akcesoria



150210.00605 ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595