

**Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)**

**AKM 16**

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 16



- Zakres uszczelnienia Ø 5-10 mm
- Gwint ISO M 16 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 16,3 mm
- Grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrza i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750°C
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Moment obrotowy przy dokręcaniu         | 3,0 Nm                |
| Rozmiar klucza dławnicy                 | 20 mm                 |
| wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø | 22,0 mm               |
| Rozmiar klucza przeciwnakrętki          | 22 mm                 |
| wymiar przeciwnakrętki Ø                | 24,7 mm               |
| Materiał:                               | PA-poliamid           |
| Masa:                                   | 0,007 kg              |
| próba rozżarzonego drutu                | IEC 60 695-2-11 750°C |
| według normy                            | DIN EN 50262          |

**Rysunki**


Rysunek wymiarowy

**Warunki pracy i otoczenia**

|                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                          | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia:                     | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                 |
| Względna wilgotność powietrza              | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic |
| Palność                                    | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                             |
| wydzielanie toksyn                         | nie zawiera halogenów                                                                                                                                            |

## Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)



### AKM 16

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 16



bezsilikonowe  
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów  
 izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne