

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9336

- 36 modułów: 3 x 12 modułów












- 3 rzędy
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- możliwość podziału potencjału N
- do wnętrza i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z boku obudowy przetłoczenia do łączenia z inną obudową
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PC (poliwęglan)
szerokość	295 mm
wysokość	583 mm
głębokość	129 mm
Masa:	3.67 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy



KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




KV PC 9336

- 36 modułów: 3 x 12 modułów



Dokładne wymiary



Ścianki boczne



8 x $\varnothing$ 7-12 mm
8 x $\varnothing$ 7-14 mm
4 x $\varnothing$ 12-20 mm
1 x $\varnothing$ 16,5-29 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
Wartość maksymalna + 40 °C
Wartość minimalna - 5 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych. Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9336

- 36 modułów: 3 x 12 modułów













samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe

"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne