

Mi - skrzynki wyłącznikowe



Mi 87431

- {Leistungsschalter 160 A}
- 3 bieguny + PE + N








- Przyłącze: 70 mm² Cu lub Mi VS 160
- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- z wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciovym
- zamki pokrywy otwierane wkrętakiem
- napęd z możliwością blokowania
- {mit Leistungsschalter nach IEC 60947-2}
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe:	{Un = 690 V a.c.}
{Bemessungsstrom eines Stromkreises}	{Inc = 128 A}
{Anzahl der Stromkreise}	1
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączeniowa	Ics = Icu AC 690 V 8 kA Ics = Icu AC 415 V 36 kA
{Einstellbereich Überlastauslöser}	112 - 160 A
Szerokość	300 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	262 mm
Masa	7,208 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Mi - skrzynki wyłącznikowe



Mi 87431

- {Leistungsschalter 160 A}
- 3 bieguny + PE + N









2



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40

3



4 x M 25
3 x M 40/50

5



8 x M 32
4 x M 40/50

Ścianki boczne

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne