

Rozdzielnice akumulatorów



Mi PV 3101

- 1 x zespół akumulatorów na 1 x falownik
- prąd dla każdego falownika: DC 80 A maks.








- gotowy do podłączenia
- 1 x rozłącznik bezpiecznikowy NH 00, 2-bieg. przyłączy z góry: M 8 (maks. 1 x 35 mm² na bieg.), Cu przyłączy z dołu: M 8 (maks. 1 x 35 mm² dla akumulatora i regulatora ładowania na każdy bieg.), Cu
- dołączone dławnice: 2 x ASM 25, 4 x ASM 32
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- z uchwytami do mocowania z nierdzewnej stali

Napięcie znamionowe:	DC 120 V
Prąd znamionowy:	DC 80 A
Moment dokręcania zacisku:	12,0 Nm przyłączy śrubowe M8
Klasa izolacyjności:	II
Stopień ochrony:	IP 65
Materiał:	PC (poliwęglan)
Kolor:	szary RAL 7032
wysokość	340 mm
szerokość	150 mm
głębokość	170 mm
Masa:	3,18 kg
według normy	wg IEC 61 439-1/-2 EN 50 272 -2

Rysunki



Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Rozdzielnice akumulatorów



Mi PV 3101

- 1 x zespół akumulatorów na 1 x falownik
- prąd dla każdego falownika: DC 80 A maks.






odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne