

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5611

- Obudowa z ogranicznikiem przepięć
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 2








- do rozbudowy zestawu przyłączeniowego falowników
- z uszczelką
- z przewodami przyłączeniowymi
- z zaciskami bezpośredniego przyłączania do szyn zbiorczych
- z podstawami bezpiecznikowymi 63 A, Neozed
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 2 maks. prąd wyładowczy AC (8/20) Itotal: 40 kA poziom ochrony AC: < 2,5 kV z sygnalizacją uszkodzenia
- dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- podłączanie na szyny zbiorcze przewodami zabezpieczonymi przed zwarciami

Napięcie znamionowe:	AC 230/400 V
Klasa izolacyjności:	II
Stopień ochrony:	IP 65
Materiał:	PC (poliwęglan)
Kolor:	szary RAL 7035
Wysokość	150 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	3,043 kg

Rysunki



Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5611

- Obudowa z ogranicznikiem przepięć
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 2







Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
Wartość maksymalna + 40 °C
Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
krótkotrwale
100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne