

system BOYEN 8 LED

oświetlenie zewnętrzne

Oprawa montowana na słupie lub wysięgniku

OBUDOWA: odlew aluminiowy

DYFUZOR: szkło hartowane, przezroczyste

ŹRÓDŁO: diody LED, trwałość eksploatacyjna 60 000h

pracy, możliwość ściemniania w systemie 3DIM

ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

PRZEZNACZENIE: oświetlenie otwartych terenów

zewnętrznych: dróg głównych i dojazdowych, placów,

parkingów, terenów przemysłowych, kolejowych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu,

dławnica do wymiany powietrza, płynna regulacja kąta

zwieszenia



Szyba hartowana

5003500	BOYEN 8 LED 577	LED 5700K	5500 lm	230V AC	51W	5.30
5003510	BOYEN 8 LED 577	LED 4000K	5500 lm	230V AC	51W	5.30

Szyba hartowana, wersja 3DIM, AstroDIM

5003800	BOYEN 8 LED	LED 5700K	5500 lm	230V AC	51W	5.30
5003810	BOYEN 8 LED 577	LED 4000K	5500 lm	230V AC	51W	5.30