



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

NUOVO LED




NEW



Kod	Kąt świecenia	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxWxH [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
020140.5L01.03	22°	2860	3000	30	34	206 159 146	2,0	2533
020140.5L02.03	22°	2930	4000	30	34	206 159 146	2,0	2533
020140.5L01.04	32°	3020	3000	30	34	206 159 146	2,0	2534
020140.5L02.04	32°	3090	4000	30	34	206 159 146	2,0	2534

Krzywa światłości



Charakterystyka: nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED

Opis techniczny: obudowa oprawy z aluminium wtryskiwanego malowanego na kolor biały i czarny, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, odbłyśnik aluminiowy 22°, 32°. Oprawa regulowana w dwóch płaszczyznach w zakresie 350° w poziomie i od 0° do 90° w pionie, szyba ochronna, zasilacz elektroniczny

Zastosowanie: powierzchnie sprzedażowe, a w szczególności: butiki, galerie, muzea, salony samochodowe, powierzchnie pionowe, regały, wystawy

Montaż: do szyny trójfazowej, minimalna odległość od powierzchni oświetlanej 0,5 m



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

NUOVO LED