

BDPN Bok drabiny

Informacje:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
w komplecie ze szczepkami, w miejscach
o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na specjalne zamówienie boki drabinek o długości 2 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BDPH45/2N	45	2000	0,81	440401	1
BDPH45/3N	45	3000	0,81	440501	1
BDPH45/6N	45	6000	0,81	440601	1
BDPH50/2N	50	2000	0,86	450401	1
BDPH50/3N	50	3000	0,86	450501	1
BDPH50/6N	50	6000	0,86	450601	1
BDPH60/2N	60	2000	0,98	460401	1
BDPH60/3N	60	3000	0,98	460501	1
BDPH60/6N	60	6000	0,98	460601	1
BDPH80/2N	80	2000	1,19	480401	1
BDPH80/3N	80	3000	1,19	480501	1
BDPH80/6N	80	6000	1,19	480601	1
BDPH100/2N	100	2000	1,40	410401	1
BDPH100/3N	100	3000	1,40	410501	1
BDPH100/6N	100	6000	1,40	410601	1