

BDCN Bok drabiny

Informacje:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
w komplecie ze szczepkami, w miejscach
o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na specjalne zamówienie boki drabinek o długości 2 m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BDCH45/2N	45	2000	1,08	440402	1
BDCH45/3N	45	3000	1,08	440502	1
BDCH45/6N	45	6000	1,08	440602	1
BDCH50/2N	50	2000	1,15	450402	1
BDCH50/3N	50	3000	1,15	450502	1
BDCH50/6N	50	6000	1,15	450602	1
BDCH60/2N	60	2000	1,30	460402	1
BDCH60/3N	60	3000	1,30	460502	1
BDCH60/6N	60	6000	1,30	460602	1
BDCH80/2N	80	2000	1,58	480402	1
BDCH80/3N	80	3000	1,58	480502	1
BDCH80/6N	80	6000	1,58	480602	1
BDCH100/2N	100	2000	1,87	410402	1
BDCH100/3N	100	3000	1,87	410502	1
BDCH100/6N	100	6000	1,87	410602	1