


CC28H12 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników „WW”, „WWS”.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków

możliwość wykonania do 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CC28H12/ 2	2000	28	611520	20	12	1,16
CC28H12/ 3	3000	28	611530	20	12	1,74

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna