

CE70H50 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WMC”, „WPL”, „WPT”, „WMCN”, „WWCN”.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **4,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CE70H50/03	300	70	616303	10	50	1,14
CE70H50/04	400	70	616304	10	50	1,52
CE70H50/05	500	70	616305	10	50	1,90
CE70H50/06	600	70	616306	8	50	2,28
CE70H50/07	700	70	616307	8	50	2,66
CE70H50/08	800	70	616308	8	50	3,04
CE70H50/09	900	70	616309	8	50	3,42
CE70H50/1	1000	70	616310	8	50	3,80
CE70H50/2	2000	70	616320	4	50	7,60
CE70H50/3	3000	70	616330	4	50	11,40

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna



FCA Farba cynkowana w aerozolu