


CWD40H35 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników:
 „WW”, „WWS”, „WWD”, „WWC”, „WWCN”,
 „WPL”, „WTL”, „WPT”, „WWT”, „WMC”,
 „WMCN”.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWD40H35/ 2	2000	40	610420	8	35	2,02
CWD40H35/ 3	3000	40	610430	8	35	3,03
CWD40H35/ 6	6000	40	610460	8	35	6,06

Produkty powiązane:

