

KWBO Kotwa gwoździowa

Informacje:

Zastosowanie


Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras kablowych do podłoża betonowego.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie

E- Stal w gat. A4.



Kotwa posiada atest pożarowy E-90

Wersje:

Symbol	Wiertło Ø d0 [mm]	Średnica główki	Minimalna głębokość kotwienia	Głębokość wiercenia h0 [mm]	Maksymalna długość użytkowa	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KWBO6x35	6	13	25	40	5	803920	100
KWBO6x40	6	13	30	45	5	803921	50

Produkty powiązane:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO Blacha łącznikowa	BZK/BZKO Blacha zakończeniowa	LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	ZS/ZSO Zacisk śrubowy
WKS/WKS060 Wieszak korytka siatkowego	WFL/WFLO Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WUO Wysięgnik Uchylny	WMC/WMCO Wysięgnik	WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	WPCW/WPCO Wspornik sufitowy
CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	RO1 Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC Szczepel	SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt	UPPO Uchwyt puszeki
UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UPWKOE Uchwyt	UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	USSPW/USSPWO KSA Uchwyt śrubowy kablowa	PSRO Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	
UPW/UPWO Uchwyt	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy	TRSO Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM Śruba (komplet)	NS Nakrętka
PP Podkładka	PW Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	PGM Pręt gwintowany	SBO Śruba do betonu	SBSO Śruba do betonu	GSO Kotwa rozprężna	KSKO Kotwa do stropów kanałowych
PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów						