

DGOPE Drabinka

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

E- stal kwasoodporna

Uwaga! Możliwość wykonania drabinki DGO... z powłoką lakierowaną metodą proszkową



Do

- połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin

LDOCH60N lub LDOCH60E i 8 kompletów śrub

SGN M8×14 lub SGN M8×14 E

- zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek

należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGOCH60N lub

LGOCH60E i 8 kompletów śrub SGN M8×14 lub

SGN M8×14 E

- zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek

należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKDOCH60N lub

LKDOCH60E i 8 kompletów śrub SGN M8×14 lub

SGN M8×14 E .

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DGOP100H60/3E	100	3000	2,67	861310	2
DGOP200H60/3E	200	3000	3,39	861320	2
DGOP300H60/3E	300	3000	3,72	861330	2
DGOP400H60/3E	400	3000	4,38	861340	2

Produkty powiązane:



LDP/LDOPH60
Łuk drabinki 90°



TDP/TDOP
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP
Czwórnik drabinki



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy drabiny



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



R01 Rynna
ochronna



SGN Śruba z
łbem grzybkowym
(komplet)



SM Śruba
(komplet)



NS Nakrętka



PP Podkładka



PW Podkładka