

DKC Drabinka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKC100H60/3N	100	3000	4200	3,22	465710	4
DKC100H60/6N	100	6000	4200	3,22	465810	2
DKC200H60/3N	200	3000	8400	3,57	465720	4
DKC200H60/6N	200	6000	8400	3,57	465820	2
DKC300H60/3N	300	3000	12600	3,96	465730	2
DKC300H60/6N	300	6000	12600	3,96	465830	2
DKC400H60/3N	400	3000	16800	4,50	465740	2
DKC400H60/6N	400	6000	16800	4,50	465840	2
DKC500H60/3N	500	3000	21000	4,68	465750	2
DKC500H60/6N	500	6000	21000	4,68	465850	2
DKC600H60/3N	600	3000	25200	5,05	465760	2
DKC600H60/6N	600	6000	25200	5,05	465860	2

Produkty powiązane:

LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LKDCH60N Łącznik kątowy drabin	LDDCH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LDDTH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LGCH60N Łącznik przegubowy drabiny	LGTH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LDCN łuk drabinki 90°	LDZCN łuk zewnętrzny drabinki 90°
TDCN Trójnik drabinki	CZDCN Czwórnik drabinki	LPDWCN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny	LPDZCN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny	LPDCN Łuk przegubowy	RDSCN Redukcja drabinki symetryczna	RDLN Redukcja drabinki lewa	RDPCN Redukcja drabinki prawa