

DUP/DUOP Drabinka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczeli z perforacją.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP/DUOP100H60/3N	100	3000	4200	2,42	466310	4
DUP/DUOP100H60/6N	100	6000	4200	2,42	466410	2
DUP/DUOP200H60/3N	200	3000	8400	2,69	466320	4
DUP/DUOP200H60/6N	200	6000	8400	2,69	466420	2
DUP/DUOP300H60/3N	300	3000	12600	2,97	466330	2
DUP/DUOP300H60/6N	300	6000	12600	2,97	466430	2
DUP/DUOP400H60/3N	400	3000	16800	3,38	466340	2
DUP/DUOP400H60/6N	400	6000	16800	3,38	466440	2
DUP500H60/3N	500	3000	21000	3,51	466350	2
DUP500H60/6N	500	6000	21000	3,51	466450	2
DUP600H60/3N	600	3000	25200	3,79	466360	2
DUP600H60/6N	600	6000	25200	3,79	466460	2

Produkty powiązane:



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LKDCH60N
Łącznik kątowy drabin



LDDCH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH60N
Łącznik przegubowy drabiny



LDP/LDOP łuk drabinki 90°



LDZPN łuk zewnętrzny drabinki 90°



TDP/TDOP
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP
Czwórnik drabinki



LPDWP/LPDWOP



LPDZP/LPDZOP



LPDP Łuk



RDSP Redukcja drabinki



RDLP Redukcja



RDPP Redukcja



Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny

Łuk pionowy
zewewnętrzny
drabiny

przegubowy

symetryczna

drabinki lewa

drabinki prawa