

DKP Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H100/3N	100	3000	8200	3,38	498410	2
DKP100H100/6N	100	6000	8200	3,38	498510	2
DKP200H100/3N	200	3000	16400	3,65	498420	2
DKP200H100/6N	200	6000	16400	3,65	498520	2
DKP300H100/3N	300	3000	24600	3,93	498430	2
DKP300H100/6N	300	6000	24600	3,93	498530	2
DKP400H100/3N	400	3000	32800	4,34	498440	2
DKP400H100/6N	400	6000	32800	4,34	498540	2
DKP500H100/3N	500	3000	41000	4,47	498450	2
DKP500H100/6N	500	6000	41000	4,47	498550	2
DKP600H100/3N	600	3000	49200	4,75	498460	2
DKP600H100/6N	600	6000	49200	4,75	498560	2

Produkty powiązane:

NO100N Nakładka ochronna	LDCH100N Łącznik drabin	LKDCH100N Łącznik kątowy drabin	LDDCH100N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LGCH100N Łącznik przegubowy drabiny	LDPN łuk drabinki 90°	LDZPN łuk zewnętrzny drabinki 90°	TDPN Trójkąt drabinki
CZDPN Czwórnik drabinki	LPDWPN łuk pionowy wewnętrzny drabiny	LPDZPN łuk pionowy zewnętrzny drabiny	LPDPN łuk przegubowy	RDSPN Redukcja drabinki symetryczna	RDLPN Redukcja drabinki lewa	RDPPN Redukcja drabinki prawa	