

KTD35H35 Kątownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych


odcinków do 3 m a dla KTT35H35 do 6m

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KTD35H35/2	35	35	2000	1,08	620420	10
KTD35H35/3	35	35	3000	1,62	620430	10

Produkty powiązane:

 CWJ30H20 Ceownik wzmocniony	 PTJ Płaskownik w taśmie	 PZC Płytki ceownika	 NO40x20 Nakładka ochronna	 NO 40x47 Nakładka	 NOK Nakładka	 NO Nakładka	 SZB35H7 Szyna EURO
 SZB35H15 Szyna EURO	 TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	 DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	 SZP35H7 Szyna EURO	 SZP35H15 Szyna EURO	 CWJ20H10 Ceownik wzmocniony	 LCW20H10 łącznik ceownika	 NO 30x30 Nakładka ochronna
 NO40x40N Nakładka ochronna	 NO 40x60 Nakładka	 DPH Dwuteownik hutniczy	 NO40x30 Nakładka ochronna	 NO50x30 Nakładka ochronna			