

KRLJ Kolanko redukcyjne lewe H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLJ 50H50	50	0,48	158205	10
KRLJ100H50	100	0,70	158210	10
KRLJ150H50	150	1,06	158215	6
KRLJ200H50	200	1,41	158220	6
KRLJ300H50	300	2,11	158230	4
KRLJ400H50	400	2,80	158240	4
KRLJ500H50	500	3,51	158250	2
KRLJ600H50	600	4,22	158260	2

Produkty powiązane:






OPNBJ Obejście
pionowe



KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe




KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ Trójkąt
redukcyjny



TRBJ Trójkąt
redukcyjny



TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny