

KKNt Kolano kanału trzytorowe H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna




Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNt 175H48	175	1,26	570917	4
KKNt 190H48	190	1,38	570919	4
KKNt 240H48	240	1,69	570924	4
KKNt 340H48	340	2,53	570934	4

Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy




KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału




KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójnik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa