

KCL/KCOL Korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGK6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H6 0/2	50	2000	2900	0,98	160324	12
KGL/KCL/KPL50H6 0/3	50	3000	2900	0,98	160424	12
KCL/KCOL100H60/3	100	3000	5800	1,18	160810	6
KCL/KCOL150H60/3	150	3000	8800	1,43	160815	6
KCL/KCOL200H60/3	200	3000	11800	1,68	160820	6
KCL/KCOL300H60/3	300	3000	17800	2,18	160830	4
KCL400H60/3	400	3000	23800	2,67	160240	4
KCL500H60/3	500	3000	29800	3,17	160250	2
KCL600H60/3	600	3000	35800	3,67	160260	2

Produkty powiązane:



KGL/KGOL Korytka



KPL Korytka



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL Korytka



LPLH60 Łącznik do korytka



LPMLH60 Łącznik do korytka