

## LKd Łuk kanału dwutorowy H48

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras  
kablowych z ciągu poziomego  
do pionowego.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna



#### Pokrywa w komplecie

Grubość blachy: **1,0 mm**

### Wersje:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Cieężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| LKd 175H48 | 175              | 0,92           | 541617           | 4                  |
| LKd 190H48 | 190              | 0,87           | 541619           | 4                  |
| LKd 240H48 | 240              | 1,11           | 541624           | 4                  |
| LKd 340H48 | 340              | 1,40           | 541634           | 4                  |

### Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy




KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNT Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójknik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNT Redukcja kanału trzytorowa