

LKt Łuk kanału trzytorowy H28

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Pokrywa w komplecie

Grubość blachy: **1,0 mm**

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKt175H28	175	0,78	521717	4
LKt190H28	190	0,82	521719	4
LKt240H28	240	0,96	521724	4
LKt340H28	340	1,22	521734	4

Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNT Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMD Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMT Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa