

LZZPH100 Łuk zewnętrzny 90° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Grubość blachy: 1,5 mm



Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZP100H100	100	1,70	311410	6
LZZP200H100	200	2,26	311420	6
LZZP300H100	300	2,71	311430	4
LZZP400H100	400	3,21	311440	4
LZZP500H100	500	3,72	311450	2
LZZP600H100	600	4,22	311460	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°



TKZPH100
Trójkąt korytka



CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZMPH100 Łuk zewnętrzny 45°



LZWPH100 Łuk wewnętrzny 90°



LZWMPH100
Łuk wewnętrzny 45°



TRZPH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna