

## OPZJ Obejście poziome H50

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

#### Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| OPZJ 50H50 | 50               | 0,55          | 154305           | 2                  |
| OPZJ100H50 | 100              | 0,81          | 154310           | 2                  |
| OPZJ150H50 | 150              | 1,07          | 154315           | 2                  |
| OPZJ200H50 | 200              | 1,33          | 154320           | 2                  |
| OPZJ300H50 | 300              | 1,87          | 154330           | 2                  |
| OPZJ400H50 | 400              | 2,39          | 154340           | 2                  |
| OPZJ500H50 | 500              | 3,13          | 154350           | 2                  |
| OPZJ600H50 | 600              | 3,47          | 154360           | 2                  |

### Produkty powiązane:

