

PP Podkładka

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie elementów systemów.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.



Na zamówienie

F- stal ocynkowana ogniowo

E- Stal w gat. A2 lub A4.

Wersje:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PP 6	650744	100
PP 8	650444	100
PP10	650544	100
PP12	650644	100
PP10 E	652300	100

Produkty powiązane:

 LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	 LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	 LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	 BL/BLO Blacha łącznikowa	 BZK/BZKO Blacha zakończeniowa	 LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	 LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	 ZS/ZSO Zacisk śrubowy
 WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego	 WFL/WFLO Wspornik fajkowy	 PD11 Podkładka dystansowa	 WUO Wysięgnik Uchylny	 WMC/WMCO Wysięgnik	 WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	 ZM/ZMO Zacisk mocujący	 WPCW/WPCO Wspornik sufitowy
 CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	 RO1 Rynna ochronna	 WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	 SDOC Szczebel	 SRO Śruba rozporowa	 SRBO Śruba rozporowa	 UPU Uniwersalny uchwyt puszek	 UPPO Uchwyt puszek
 UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy	 US12/USO12 Uchwyt sufitowy	 UPWKOE Uchwyt	 UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	 USSPW/USSPWO KSA Obejma Uchwyt śrubowy kablowa	 PSRO Śruba tulejowa rozporowa	 UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	
 UPW/UPWO Uchwyt	 USV/USOV Uchwyt sufitowy	 UPWK/UPWKO Uchwyt	 USSN/USSO Uchwyt śrubowy	 TRSO Tuleja rozporowa stalowa	 SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	 SM Śruba (komplet)	 NS Nakrętka
 PW Podkładka	 NLM Nakrętka łącznikowa	 PGM Pręt gwintowany	 SBO Śruba do betonu	 SBSO Śruba do betonu	 KWBO Kotwa gwoździowa	 GSO Kotwa rozprężna	 KSKO Kotwa do stropów kanałowych
 PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	 FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów						