

SDC Szczebel


Informacje:

Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UK
do mocowania przewodów elektrycznych
bezpośrednio na ścianie w pozycji
pionowej lub poziomej i na suficie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Na specjalne zamówienie:

- możliwość wykonania szczebli z perforacją

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SDC100	35	18	90	0,13	403810	50
SDC200	35	18	190	0,26	403820	50
SDC300	35	18	290	0,39	403830	50
SDC400	35	18	390	0,52	403840	30
SDC500	35	18	490	0,65	403850	30
SDC600	35	18	590	0,78	403860	20
SDC700	35	18	690	0,93	403870	10
SDC800	35	18	790	1,07	403880	10
SDC900	35	18	890	1,20	403890	10
SDC1000	35	18	990	1,34	403811	10