

SZB35H7 Szyna EURO

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Montaż bezpieczników, styczników,
przełączników.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SZB35H7/01	35	7	100	0,29	613301	50
SZB35H7/02	35	7	200	0,29	613302	50
SZB35H7/03	35	7	300	0,29	613303	50
SZB35H7/04	35	7	400	0,29	613304	50
SZB35H7/05	35	7	500	0,29	613305	50
SZB35H7/06	35	7	600	0,29	613306	50
SZB35H7/07	35	7	700	0,29	613307	50
SZB35H7/08	35	7	800	0,29	613308	50
SZB35H7/09	35	7	900	0,29	613309	50
SZB35H7/095	35	7	950	0,29	613395	50
SZB35H7/ 1	35	7	1000	0,29	613310	50
SZB35H7/ 2	35	7	2000	0,29	613320	30
SZB35H7/ 3	35	7	3000	0,29	613330	30

Produkty powiązane:

 CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony	 PTJ Płaskownik w taśmie	 PZC Płytki ceownika	 NO40x20 Nakładka ochronna	 NO 40x47 Nakładka	 NOK Nakładka	 NO Nakładka	 SZB35H15 Szyna EURO
 TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	 DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	 SZP35H7 Szyna EURO	 SZP35H15 Szyna EURO	 CWJ20H10 Ceownik wzmocniony	 LCW20H10 Łącznik ceownika	 NO 30x30 Nakładka ochronna	 NO40x40N Nakładka ochronna
 NO 40x60 Nakładka	 DPH Dwuteownik hutniczy	 NO40x30 Nakładka ochronna	 NO50x30 Nakładka ochronna				