

SRO Śruba rozporowa

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras kablowych do podłoża betonowego.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.



Na zamówienie

E- Stal w gat. A4.

Śruba posiada atest pożarowy E-90

Wersje:

Symbol	Wymiar M [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SRO M 6x30	6	30	803900	200
SRO M 6x30E	6	30	803901	200

Produkty powiązane:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO Blacha łącznikowa	BZK/BZKO Blacha zakończeniowa	LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	ZS/ZSO Zacisk śrubowy
WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego	WFL/WFLO Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WUO Wysięgnik Uchylny	WMC/WMCO Wysięgnik	WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	WPCW/WPCO Wspornik sufitowy
CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	RO1 Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC Szczelbel	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszek	UPPO Uchwyt puszek	UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepekowy
US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UPWKOE Uchwyt	UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	USSPW/USSPWO KSA Obejma	PSRO Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	
USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy	TRSO Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM Śruba (komplet)	NS Nakrętka	PP Podkładka
PW Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	PGM Pręt gwintowany	SBO Śruba do betonu	SBSO Śruba do betonu	KWBO Kotwa gwoździowa	GSO Kotwa rozprężna	KSKO Kotwa do stropów kanałowych
PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów						