

TKJ Trójkąt korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKJ 50H50	50	0,26	156605	20
TKJ100H50	100	0,42	156610	20
TKJ150H50	150	0,60	156615	10
TKJ200H50	200	0,82	156620	10
TKJ300H50	300	1,45	156630	10
TKJ400H50	400	2,33	156640	10
TKJ500H50	500	2,99	156650	10
TKJ600H50	600	3,92	156660	10

Produkty powiązane:

