

TKZPH100 Trójkąt korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12



Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZP100H100	100	2,81	311010	4
TKZP200H100	200	3,44	311020	4
TKZP300H100	300	4,11	311030	2
TKZP400H100	400	4,83	311040	2
TKZP500H100	500	5,66	311050	2
TKZP600H100	600	6,42	311060	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°



CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZPH100 łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH100 łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH100
łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna