

TKZCH100 Trójkąt korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12



Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZC100H100	100	3,75	311110	4
TKZC200H100	200	4,60	311120	4
TKZC300H100	300	5,46	311130	2
TKZC400H100	400	6,42	311140	2
TKZC500H100	500	7,45	311150	2
TKZC600H100	600	8,54	311160	2

Produkty powiązane:

KZLCH100 Korytko z łącznikiem wspawanym	LZCH100 łącznik płytkowy	LZGCH100 łącznik przegubowy do korytka	LCCH100 łącznik C	KKZCH100 Kolanko 90°	KKZMCH100 Kolanko 45°	CZKZCH100 Czwórnik korytka	LZZCH100 łuk zewnętrzny 90°
LZZMCH100 łuk zewnętrzny 45°	LZWCH100 łuk wewnętrzny 90°	LZWMCH100 łuk wewnętrzny 45°	TRZCH100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZCH100 Redukcja symetryczna	KZWCH100 Korytko wzmocnione		