

TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSJ 50H42	50	0,65	148005	10
TRSJ100H42	100	0,80	148010	10
TRSJ150H42	150	0,99	148015	6
TRSJ200H42	200	1,18	148020	6
TRSJ300H42	300	1,56	148030	4
TRSJ400H42	400	1,79	148040	4
TRSJ500H42	500	2,15	148050	2
TRSJ600H42	600	2,58	148060	2

Produkty powiązane:

