

WP Wieszak pręta

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych. Płynna

regulacja kąta. Zalecamy używanie zacisków ZC.

Materiał Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Produkty powiązane:



WC Wieszak



WSS Wspornik
ściennie-sufitowy



WFC/WFCO
Wspornik
fajkowy



WWD Wysięgnik
wzmocniony



WSO Wieszak
sufitowy



WSN Wieszak
sufitowy



PS Podstawa
sufitowa



PSN Podstawa
sufitowa



WZC22 Wieszak
ceownika



PSW Prowadnica
sufitowa



PSU Podstawa
sufitowa
uchylna



PST Podstawa
sufitowa
trójkątna



PSCN Podstawa
sufitowa



WSP Wspornik



WSD Wspornik



WPCW/WPCO
Wspornik
sufitowy



WPCMN
Wspornik
sufitowy



US 9
Uchwyt
sufitowy



USW 9
Uchwyt
sufitowy



UD Uchwyt
dociskowy



UDC Uchwyt
dociskowy



ZD Zaczep
dwuteownika



ZDW Zaczep
dwuteownika



ZDT Zacisk



KDM Klamra
dwuteownika



ZKM Zestaw
klamrowy



KDD Klamra
dwuteownika



ZKD Zestaw
klamrowy



WT80 Wieszak
trapezowy



WT/WT0120
Wieszak
trapezowy



WT180 Wieszak
trapezowy



PWT Przetyczka
wieszaka



WZ Wieszak
zapadkowy



DDB Dziurkacz
do blach



BR Blacha
rozporowa



ZK Zacisk



ZC Zacisk



OZ/OZO Obejma
zatrzaskowa



UDC1 Uchwyt
dociskowy



WPPG Wieszak
przegubowy
pręta



ZCM1 Zacisk



WSV Wspornik
sufitowy



ZCS Zacisk



KSA Obejma
kablowa



UPC Uchwyt
pręta



KDDS Klamra
dwuteownika



ZKDS Zestaw
klamrowy