

WPT/WPTO Wysięgnik


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, szczególnie
tam gdzie jest mało miejsca na trasy
kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników

o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPT/WPTO100	115	3,00	0,48	710910	30
WPT150	165	2,50	0,57	710915	30
WPT200	215	2,00	0,65	710920	30
WPT300	315	1,70	0,92	710930	30
WPT400	415	1,60	1,12	710940	20
WPT500	515	1,40	1,33	710950	20
WPT600	615	1,30	1,39	710960	20
WPT700	715	1,20	1,78	710970	8
WPT800	815	1,10	1,93	710980	8
WPT900	915	1,00	2,16	710990	8
WPT1000	1015	0,90	2,38	710911	8