

KKPJ Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPJ50H50	50	0,36	150114	20
KKPJ100H50	100	0,54	150214	20
KKPJ150H50	150	0,76	150314	10
KKPJ200H50	200	1,00	150414	10
KKPJ300H50	300	1,58	150514	10
KKPJ400H50	400	2,20	150614	10
KKPJ500H50	500	3,10	150714	10
KKPJ600H50	600	4,05	150814	10

Produkty powiązane:



