

TKPJ Trójkąt korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPJ 50H50	50	0,64	153514	20
TKPJ100H50	100	0,91	153614	20
TKPJ150H50	150	1,22	153714	10
TKPJ200H50	200	1,57	153814	10
TKPJ300H50	300	2,38	153914	10
TKPJ400H50	400	3,35	154014	10
TKPJ500H50	500	4,48	154114	10
TKPJ600H50	600	5,76	154214	10

Produkty powiązane:

