

ZSK2 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Średnica Ø min	Średnica Ø max	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSK2 13/2	2-3	11	13	796501	100
ZSK2 13/3	3-8	11	13	796601	100
ZSK2 16/2	2-3	12	16	796701	100
ZSK2 16/3	3-8	12	16	796801	100

Produkty powiązane:



ZSP3 Zacisk



ZSK1 Zacisk



ZSU2 Zacisk



ZSK4 Zacisk



ZSU1 Zacisk



ZSK3 Zacisk



WST1 Wieszak uniwersalny



WST2 Wieszak uniwersalny



ZSP2 Zacisk



ZSP1 Zacisk



SZPL Szyna plastikowa



AZSK1 Adapter do ZSK1



ZT Zacisk



UKT1 Uchwyt kablowy



USZ Uchwyt szybkomocujący



BLS Blokada szynowa



NMU Nakrętka montażowa



SDD Śruba dwugwintowa z dyblem



PD11 Podkładka dystansowa