

ZSU1 Zacisk


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSU1 13/2	2-3	0,70	797301	100
ZSU1 13/3	3-8	0,90	797401	100
ZSU1 16/2	8-14	0,90	797501	100
ZSU1 16/3	14-20	0,90	797601	100

Produkty powiązane:



ZSP3 Zacisk



ZSK1 Zacisk



ZSU2 Zacisk



ZSK4 Zacisk



ZSK2 Zacisk



ZSK3 Zacisk



WST1 Wieszak uniwersalny



WST2 Wieszak uniwersalny



ZSP2 Zacisk



ZSP1 Zacisk



SZPL Szyna plastikowa



AZSK1 Adapter do ZSK1



ZT Zacisk



UKT1 Uchwyt kablowy



USZ Uchwyt szybkomocujący



BLS Blokada szynowa



NMU Nakrętka montażowa



SDD Śruba dwugwintowa z dyblem



PD11 Podkładka dystansowa