

KGJ Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie


jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.



Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KPJ35H30/2	35	2000	850	0,76	130503	20
KGJ/KPJ35H30/3	35	3000	850	0,76	130603	20
KGJ/KPJ50H30/2	50	2000	1300	0,86	130505	20
KGJ/KPJ50H30/3	50	3000	1300	0,86	130605	20
KGJ100H30/2	100	2000	2800	1,19	130517	12
KGJ100H30/3	100	3000	2800	1,19	130516	12
KGJ150H30/3	150	2000	4300	1,53	130617	8
KGJ150H30/3	150	3000	4300	1,53	130616	8
KGJ200H30/2	200	2000	5800	1,86	130717	8
KGJ200H30/3	200	3000	5800	1,86	130716	8
KGJ300H30/2	300	2000	8800	2,52	130817	6
KGJ300H30/3	300	3000	8800	2,52	130816	6

Produkty powiązane:

