

LZGCH100 Łącznik przegubowy do korytka H100

Informacje:

Zastosowanie


Łączenie elementów trasy kablowej, prowadzonej pod różnym kątem.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



KZLCH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
Łącznik
płytkowy



LCCH100
Łącznik C



KKZCH100
Kolanko 90°



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójnik korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMCH100 łuk
zewewnętrzny 45°



LZWCH100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWCH100 łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna