

WPLS Wysięgnik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.
(np. nad sufitami podwieszanymi)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- Stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x22 w komplecie.

Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika

sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40.

Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Ilość w opakowaniu
WPLS100	115	900310	1,90	0,20	50
WPLS150	165	900315	1,80	0,27	50
WPLS200	215	900320	1,70	0,34	30
WPLS300	315	900330	1,30	0,49	30
WPLS400	415	900340	1,00	0,61	30
WPLS500	515	900350	0,80	0,75	20