



KSCN Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSC200H100/3N	200	3000	19800	7,24	220120	2
KSC200H100/6N	200	6000	19800	7,24	220121	2
KSC300H100/3N	300	3000	29800	8,14	220130	2
KSC300H100/6N	300	6000	29800	8,14	220131	2
KSC400H100/3N	400	3000	39800	9,04	220140	2
KSC400H100/6N	400	6000	39800	9,04	220141	2
KSC500H100/3N	500	3000	49800	9,94	220150	2
KSC500H100/6N	500	6000	49800	9,94	220151	2
KSC600H100/3N	600	3000	59800	10,84	220160	2
KSC600H100/6N	600	6000	59800	10,84	220161	2