


## PZTKZDC Pokrywa trójkąta dostawnego

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



(UWAGA)  
DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm  
- 1 ZAMEK SYMETRYCZNE  
POWYŻEJ 100 mm  
- 2 ZAMKI

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PZTKZDC 50 | 50               | 0,33          | 307505           | 20                 |
| PZTKZDC100 | 100              | 0,53          | 307510           | 20                 |
| PZTKZDC200 | 200              | 0,89          | 307520           | 10                 |
| PZTKZDC300 | 300              | 1,23          | 307530           | 10                 |
| PZTKZDC400 | 400              | 1,62          | 307540           | 4                  |
| PZTKZDC500 | 500              | 1,99          | 307550           | 4                  |
| PZTKZDC600 | 600              | 2,61          | 307560           | 4                  |