

DSPH100 Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSP200H100/3	200	3000	16400	4,74	410020	2
DSP200H100/6	200	6000	16400	4,74	410021	2
DSP300H100/3	300	3000	24600	5,02	410030	2
DSP300H100/6	300	6000	24600	5,02	410031	2
DSP400H100/3	400	3000	32800	5,31	410040	2
DSP400H100/6	400	6000	32800	5,31	410041	2
DSP500H100/3	500	3000	41000	5,60	410050	2
DSP500H100/6	500	6000	41000	5,60	410051	2
DSP600H100/3	600	3000	49200	5,89	410060	2
DSP600H100/6	600	6000	49200	5,89	410061	2