

DSPH120 Drabinka H120

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSP200H120/3	200	3000	22600	5,70	430123	2
DSP200H120/6	200	6000	22600	5,70	430226	2
DSP300H120/3	300	3000	34600	5,98	430133	2
DSP300H120/6	300	6000	34600	5,98	430236	2
DSP400H120/3	400	3000	46600	6,27	430143	2
DSP400H120/6	400	6000	46600	6,27	430246	2
DSP500H120/3	500	3000	58600	6,56	430153	2
DSP500H120/6	500	6000	58600	6,56	430256	2
DSP600H120/3	600	3000	70600	6,85	430163	2
DSP600H120/6	600	6000	70600	6,85	430266	2