

DSCH150 Drabinka H150

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 10m.

Materiał



Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSC200H150/3	200	3000	27800	8,65	431720	1
DSC200H150/6	200	6000	27800	8,65	431820	1
DSC300H150/3	300	3000	37600	8,79	431730	1
DSC300H150/6	300	6000	37600	8,79	431830	1
DSC400H150/3	400	3000	50700	9,28	431740	1
DSC400H150/6	400	6000	50700	9,28	431840	1
DSC500H150/3	500	3000	63900	9,56	431750	1
DSC500H150/6	500	6000	63900	9,56	431850	1
DSC600H150/3	600	3000	87800	9,81	431760	1
DSC600H150/6	600	6000	87800	9,81	431860	1