

## PKKPJ Pokrywa kolanka 90°

### Informacje:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami**

**należy stosować zapinki typu ZPNH...**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol   | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PKKPJ50  | 50               | 0,08          | 100113           | 20                 |
| PKKPJ100 | 100              | 0,16          | 100213           | 20                 |
| PKKPJ150 | 150              | 0,28          | 100313           | 20                 |
| PKKPJ200 | 200              | 0,45          | 100413           | 20                 |
| PKKPJ300 | 300              | 0,90          | 100513           | 10                 |
| PKKPJ400 | 400              | 1,50          | 100613           | 10                 |
| PKKPJ500 | 500              | 2,26          | 100713           | 10                 |
| PKKPJ600 | 600              | 3,16          | 100813           | 10                 |