

DDMC Drabina

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga

Drabiny ze szczelami montowanymi dwustronnie.

Możliwość

montażu kabli w uchwytach UK/UKO... po obu stronach drabiny.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DDMC 200H55/3	200	3000	5,08	403320	1
DDMC 200H55/6	200	6000	5,08	403420	1
DDMC 300H55/3	300	3000	5,60	403330	1
DDMC 300H55/6	300	6000	5,60	403430	1
DDMC 400H55/3	400	3000	6,12	403340	1
DDMC 400H55/6	400	6000	6,12	403440	1
DDMC 500H55/3	500	3000	6,64	403350	1
DDMC 500H55/6	500	6000	6,64	403450	1
DDMC 600H55/3	600	3000	7,16	403360	1
DDMC 600H55/6	600	6000	7,16	403460	1
DDMC 700H55/3	700	3000	7,76	403370	1
DDMC 700H55/6	700	6000	7,76	403470	1
DDMC 800H55/3	800	3000	8,32	403380	1
DDMC 800H55/6	800	6000	8,32	403480	1
DDMC 900H55/3	900	3000	8,84	403390	1
DDMC 900H55/6	900	6000	8,84	403490	1
DDMC1000H55/3	1000	3000	9,40	403391	1
DDMC1000H55/6	1000	6000	9,40	403491	1